

**ESTÉT MEZI
OKENNÍM KOVÁNÍM**



Roto NT Designo



- Skrytě uložené kování:
 - žádné zvenčí viditelné závěsy
 - žádné kryty
 - elegantně matně stříbrný design
 - vhodné pro dřevěná a plastová okna, také pro výstavbu budov
- Plný výhled:
 - maximální otevření okna 100°



PĚKNĚ
POHODLNÝ

- Přesnější technika:
 - všechny součásti jsou zabudovány do rámu okna nebo do okenního křídla a tím jsou neviditelné
 - 3-rozměrná rektifikace v rámovém ložisku pro optimální seřizování okenního křídla do strany, na výšku a seřízení přtlaku
 - jednoduché seřízení mezery mezi rámem a křídlem pomocí křídlového ložiska a křídl. nůžek
 - nenáročné na údržbu: speciální mazničky se starají o dlouhodobé mazání dílů a snižují opotřebení



- Kompletní závěsy montovány skrytě
- Všechna seřizování proveditelná pouze jedním imbus klíčem 4 mm
- Reservy pro doseřízení jsou opticky viditelné na stupnici, která je na křídlovém ložisku
- Nové, v zabudovaném stavu neviditelné malé kompaktní součástky umožňují odvádění síly
- Přednosti:
 - snížené náklady na montáž, krátké montážní časy a časy na zakování

VELKÉ HMOTNOSTI KŘÍDEL



PĚKNĚ SILNÝ

- Kování Standard pro hmotnosti křidel do 100 kg
- Od konce roku 2006 lze dodávat okna s hmotností křídla až 130kg
- Přednosti:
 - těžká, velkoplošná okna a dveře se nechají se stejným kováním realizovat do objektu stavby

Roto NT Designno



- Inovovaný koncept bezpečnosti:
 - malé kompaktní součásti závěsů vytváří více místa pro zvýšenou bezpečnost až WK 2 (tř. odolnosti)
 - pojistka proti vysazení je do křídlového ložiska montována sériově, zabraňuje neúmyslnému vysazení křídla (např. náběhový klín u balkónových dveří)
 - Nová T vložka v oblasti nůžek nabízí vysokou bezpečnost proti nežádoucímu vysazení křídla při větší mezeře mezi rámem a křídlem.

STAVEBNICOVÝ SYSTÉM KOVÁNÍ ROTO NT



PERFECTNĚ INTEGROVANÝ



- Modulární konstrukce:
 - všechny součástky jsou perfektně vyladěny na stavebnicový systém Roto NT
- Přednosti:
 - jednodušší montáž
 - automatizovatelná montáž křídla
 - menší rozmanitost dílů, potřeba méně místa ve skladě

- Omezovač otevření:
 - pro velká, těžká okna
 - odlehčuje v rámovém ložisku integrovaný koncový doraz a zabraňuje poškození kování při nenadálém nárazovém zatížení (např. poryv větru)
 - přestavitelný ze 100° na 90°

Roto NT Designo